

JCS 正誤表の発行について (JCS 4512:2013)

平成 25 年 12 月に改正されました下記の JCS について、平成 29 年 6 月 6 日付けで正誤表が発行されましたので、お知らせ致します。

各社におかれましては、規格運用において、ご注意をお願い致します。

日本電線工業会規格

JCS
4512:2013

600V 耐燃性ポリオレフィンキャブタイヤケーブル

<内容> (2・5・8 ページの修正版を添付致します。)

修正版はこちら →  [JCS 4512 P2・5・8](#)

1. 2 ページ 表 1 (種類及び記号)

・記号 EOCT/F の種類

- 正) ポリエチレン絶縁耐燃性ポリオレフィンキャブタイヤケーブル
- 誤) ポリエチレン絶縁耐燃性架橋ポリオレフィンキャブタイヤケーブル

2. 2 ページ 備考

・3 行目

- 正) 耐燃性ポリオレフィン
- 誤) 耐燃性オリオレフィン

3. 5 ページ 6.5 絶縁抵抗

- 正) …… (常温絶縁抵抗) による。ただし、温度換算は行わない。
- 誤) …… (常温絶縁抵抗) による。

4. 8 ページ 附表 1

・「絶縁抵抗」の欄

- 正) (20 °C) を削除
- 誤) (20 °C)

以上

【本件に関するお問い合わせ先】

〒104-0045 東京都中央区築地 1-12-22 コンワビル 6F

(一社) 日本電線工業会 技術部 担当者：倉田 勝

TEL：03-3542-6035 FAX：03-3542-6037

E-mail： engineering_6035@jcma.jp